

# AC300 + B300



## General

Peso: 21.6 kg(AC300)+36.1kg(B300)  
AC300 Dimensión (LxAnxAI): 52 x 32 x 35.8 cm  
B300 Dimensión (LxAnxAI): 52 x 32 x 26.6 cm  
AC300 Temperatura de Funcionamiento:-20-40°  
B300 Temperatura de Funcionamiento:  
Temperatura de Almacenamiento: 20-40°C  
Temperatura de Carga: 0-40°C  
Temperatura de Descarga: -20-40°C  
Certificación:CEC, DOE, FCC, QC3.0, CA Prop 65  
Garantía: 48 Meses  
Accesorio Opcional: BLUETTI PV350 Panel Solar

## Batería

Capacidad:3072Wh(36V,57.24Ah)  
Composición: LiFePo4  
Ciclos de Utilización: 3500+(80% de descarga);  
6000+(50% de descarga)  
Sistema de Gestión: BMS, Protección Contra Sobretensión,  
Protección Contra Cortocircuitos  
Mantenimiento: Cargar cada 3-6 Meses

## Puertos A300

Salida AC: 6\*230V, 50Hz, 3000W (6000W Máximo)  
Puerto RV: 1\*12V/10A  
Carga Inalámbrica: 2\*15W  
USB-A: 4\*5V/3A  
Puerto de Coche: 11.5-14.5V; 23-29V, 7.9-8.4A  
Puerto CC: 2\*12V/3A

## Puertos B300

Salida AC: Salida 500W  
Carga Inalámbrica: 2\*15W  
PD 60W USB-C: 1\*PD 60W USB-C Carga Más Rápidamente  
USB-A: 1\*18W  
USB-C: 1\*100W